

Agriculteurs ! Éleveurs ! adoptez

*Pour parquer tout bétail, sans risque, sans surveillance..*  
**UNE CLÔTURE ÉLECTRIQUE...**

**Stop!...**



# **RADIO-CLÔTURE**



TYPE 2-VH  
modèle secteur

CONFORME A LA NORME C 78-200

(Homologation du 4 août 1965, 1<sup>er</sup> mars et 10 juillet 1967)

La RADIO-CLÔTURE est livrée avec une notice explicative et dessins pour la pose, 2 certificats d'homologation et carte de garantie.

La RADIO-CLÔTURE types 3 et 4-VH fonctionnant sur accus 6 Volts, en raison de la haute tension de sortie sur la clôture, est recommandée pour le parage des animaux difficiles à garder.



TYPE 6-VH  
modèle mixte



TYPE 4-VH  
modèle accu

# RADIO-CLOTURE « Types VH »

## QUATRE MODÈLES A COURANT RUPTÉ (Un coup seconde)

Rupteur breveté S.G.D.G., axe en acier au chrome-Vanadium tournant dans coussinet en nylon à bain d'huile et pivotant sur bille; vis Tungstène à grande surface; ressort en chrysocal; bobinage imprégné à la cire H.T.

	PRIX	
	H.T.	T.V.A.
<b>TYPE 2-VH, modèle secteur :</b> ~ 50 Hz-220 Volts. Tension de clôture maxima autorisée (5 000 Volts), voyant de contrôle, coffret en chlorure de POLYVINYLE gris-bleu, étanche à la pluie, poignée et cordon secteur avec fil de terre. . . . .	F 270,00	324,00
<b>TYPE 3-VH,</b> identique au 4-VH, avec lampe-témoin au lieu du Voltmètre, sans accu	F 220,00	264,00
<b>TYPE 4-VH, modèle accu :</b> 6 Volts. Tension de clôture : 12 000 Volts minimum. Nouvelle présentation, étanche à la pluie, coffret en chlorure de POLYVINYLE gris-bleu, résistant à l'acide et aux intempéries, couvercle en tôle formant auvent et protégeant les bornes TERRE et CLOTURE contre les chocs et la pluie, poignée pour le transport et fermeture porte-cadenas. Ce modèle possède incorporés, un voltmètre de contrôle et une sonnerie avertisseuse. Sans accu. . . . .	F 250,00	300,00
<b>TYPE 6-VH, modèle mixte :</b> Fonctionnant sur secteur ~ 50 Hz-220 Volts et sur accu 6 Volts. Tension de clôture maxima autorisée pour les appareils sur secteur (5 000 Volts). Chargeur incorporé, clignotant permanent de clôture et lampe-témoin de charge d'accu. Coffret en chlorure de POLYVINYLE gris-bleu identique au type « 4-VH ». Sans accu. . . . .	F 291,67	350,00
<b>LES TYPES 3-VH, 4 et 6-VH</b> peuvent être livrés avec accu 10/15 Amp. ou 20/30 Amp. 6 Volts moyennant un supplément de. . . . .	F 45,83	55,00
un supplément de. . . . .	F 62,50	75,00
Le prix des accumulateurs est donné à titre indicatif et sans garantie, il varie suivant le cours du plomb. Nos accumulateurs sont à liquide immobilisé. L'autonomie de marche est d'environ 200 heures avec un accu de 15 Amp. et de 400 heures avec un accu de 30 Amp.		
<b>CHARGEUR TYPE 1 V :</b> 6 Volts-2,5 Amp. pour secteur ~ 50 Hz-220 Volts, avec ampèremètre de contrôle de charge. . . . .	F 87,50	105,00
<b>CHARGEUR TYPE 2 V :</b> 6 volts 3 et 6 amp., 12 volts 3,5 Amp. pour secteur ~ 50 Hz-120-220 Volts avec ampèremètre de contrôle de charge. . . . .	F 128,34	154,00

### NOUS POUVONS VOUS FOURNIR

Poignées isolantes à ressort, la pièce à. . . . .	F 3,33	4,00
Plaques indicatrices « CLOTURE ÉLECTRIQUE », double face. . . . .	F 2,33	2,80
Isolateurs porcelaine, façon poulie 30 x 30. . . . .	F 0,125	0,15

Anciens Ets ROBUR  
**P. VALARCHER, Constructeur**  
 30, Rue Cajarc, AGEN - 47 - Tél. 66.37.85

Tarif au 16/8/68  
*Valarcher*